



Falk Magnussen
Orkester Inventar



Lydskærm
Falko® S560B

Lydskærm Falko® S560B


Teknisk data

Skærm

3 mm polycarbonat, brudsikker og transparent
Højde: 30 cm
Bredde: 20-28-33 cm
Styrke: Fire vertikale buk
Højdereguleres og vippes trinløst
Indvendig lydabsorption: 25 mm, 280 mm høj
Udvendigt lydstop: 10 mm, 280 mm høj
Fås uden udvendigt lydstop, Falko® S560
Kan monteres på stol

Stativ

Underdel: Sort, epoxieret kraftig stål
Fodens bredde: 46 cm
Teleskop: El forzinket stål rør, natur/sort
Vægt: 3,5 kg
Højde til underkant: 90-145 cm trinløst
Kan bygges højere, fx 20 cm eller mere



H. Falk Magnussen Orkesterinventar Falko® Damvænget 13, DK 8660 Skanderborg
Tlf. 8657 1290 - Mobil: 4045 4911 - e-mail: falk-m@falk-m.dk - www.falk-m.dk




Falk Magnussen
Orkester Inventar



Lydskærm
Falko® S560B

Lydmålinger



Lyddæmpning med lydskærm S300. Difference mellem reference og lydskærm									
Hertz	50	100	200	500	800	1000	1200	1600	
dB	1,5	3,3	0,7	1,1	4,4	7,4	5,6	10,8	
Hertz	1800	2000	2200	2400	2600	3000	3400	4000	Pink støj
dB	8,6	15,4	20,7	14,7	13,7	19,2	17,5	15,1	10,0

H. Falk Magnussen Orkesterinventar Falko® Damvænget 13, DK 8660 Skanderborg
Tlf. 8657 1290 - Mobil: 4045 4911 - e-mail: falk-m@falk-m.dk - www.falk-m.dk